



Ficha técnica

Taco de pressão **25** em **U64X**

Descrição

Utilização

- Para a fixação de cabos e tubos.
- Uso combinado com Braçadeiras 22 de largura 3,6 mm, 4,8 mm e 7,6 mm em instalações interiores.
- Recomenda-se manter a bolsa fechada até ao momento da sua utilização.
- Cor: Cinzenta RAL7035.

Instalação

- Facilidade de montagem.
- Para paredes duras ou macias. Não precisa de parafuso.
- Só duas peças por fixação. Uma medida de braçadeira para vários diâmetros de cabos ou tubos.
- Boa resistência à extração.
- Material isolante, sem halogéneos.

Composição do produto

- Matéria prima própria: U64X
- RoHS Compliant: Conforme ⁽¹⁾
- Conteúdo em silicone: Sem silicone (<0,01%).

Marcas de qualidade ⁽²⁾



EN 62275:2015
Nº de licença: 030/002292



EN 62275:2015
Nº de licença:
NF004_1005/A1



EN 62275:2015
Nº de licença:40012853

Características

EN 62275:2015

Material	Não metálico
Temperatura mínima de montagem	-15 °C.
Temperatura mín./máx. de instalação e utilização	-40 °C a +60 °C

Ficha técnica

Taco de pressão **25** em **U64X**

Características

EN 62275:2015

Resistência UV	Não declarado.
Resistência mecânica declarada	▪ Ref. 1251-3: 4,0Kg ▪ Ref.1252-3: 3,4Kg

Normativa de cumprimento obrigatório

DIRETIVA DE BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

Marca CE	Conforme à norma EN 62275:2015.
----------	---------------------------------

Características da matéria-prima U64X

- Matéria-prima base: Poliamida 6
- Conteúdo em silicone: <0,01% ⁽³⁾
- Conteúdo em ftalatos s/ASTM D2124-99:2004: <0,01% ⁽³⁾
- Conteúdo em halogéneos s/EN 50267-2-1: <0,5% ⁽³⁾
- Ensaio de inflamabilidade UL de materiais plásticos s/ANSI/UL 94:1990: Grau UL94: HB

Ficha técnica

Taco de pressão **25** em **U64X**

Notas

1. Ver informação por referência em www.unex.pt
2. Exceto referências novas, em processo de obtenção de marcas de qualidade e homologações. Ver informação por referência em www.unex.pt
3. Limite de deteção para a técnica analítica aplicada.

* A informação deste documento é um resumo dos dados técnicos mais utilizados pelos nossos clientes. Para mais detalhe visite a nossa página web.

** Unex aparelhaje eléctrico, S.L. reserva-se o direito de modificar qualquer das características dos produtos que fabrica. Este documento é uma cópia não controlada, que não será atualizada caso se produzam alterações no seu conteúdo.

15/11/2018