



## Ficha técnica

Base para cravar **25** em **U63X**  
cor preto

### Descrição

#### Utilização

- Para a fixação de cabos e tubos.
- Uso combinado com Braçadeiras 22 de largura 3,6 mm, 4,8 mm e 7,6 mm em instalações interiores.
- Compatível com as principais cravadoras a gás do mercado.
- Cor: Preta.

#### Instalação

- Rapidez de montagem.
- Boa sujeição à boquilha da cravadora.
- Permite a passagem de braçadeiras por ambos os lados.
- Material isolante, sem halogéneos.

### Composição do produto

- Matéria prima própria: U63X
- RoHS Compliant: Conforme <sup>(1)</sup>
- Conteúdo em silicone: Sem silicone (<0,01%).

### Marcas de qualidade <sup>(2)</sup>



EN 62275:2015  
Nº de licença: 030/002292



EN 62275:2015  
Nº de licença:  
NF004\_1005/A1



EN 62275:2015  
Nº de licença:40012853

### Características

#### EN 62275:2015

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Material                                         | Não metálico    |
| Temperatura mínima de montagem                   | -15 °C.         |
| Temperatura mín./máx. de instalação e utilização | -40 °C a +60 °C |

## Ficha técnica

Base para cravar **25** em **U63X**  
cor preto

### Características

EN 62275:2015

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Resistência UV                 | Resistente.       |
| Resistência mecânica declarada | Ref. 25501: 4,0Kg |

### Normativa de cumprimento obrigatório

DIRETIVA DE BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| Marca CE | Conforme à norma EN 62275:2015. |
|----------|---------------------------------|

### Características da matéria-prima U63X

- Matéria-prima base: Poliamida 6
- Conteúdo em silicone: <0,01% <sup>(3)</sup>
- Conteúdo em ftalatos s/ASTM D2124-99:2004: <0,01% <sup>(3)</sup>
- Conteúdo em halogéneos s/EN 60754-1: <0,5% <sup>(3)</sup>
- Ensaio de inflamabilidade UL de materiais plásticos s/ANSI/UL 94:1990: Grau UL94: HB

## Ficha técnica

### Base para cravar **25** em **U63X** cor preto

#### Notas

1. Ver informação por referência em [www.unex.pt](http://www.unex.pt)
2. Exceto referências novas, em processo de obtenção de marcas de qualidade e homologações. Ver informação por referência em [www.unex.pt](http://www.unex.pt)
3. Limite de deteção para a técnica analítica aplicada.

\* A informação deste documento é um resumo dos dados técnicos mais utilizados pelos nossos clientes. Para mais detalhe visite a nossa página web.

\*\* Unex aparelhaje eléctrico, S.L. reserva-se o direito de modificar qualquer das características dos produtos que fabrica. Este documento é uma cópia não controlada, que não será atualizada caso se produzam alterações no seu conteúdo.

15/11/2018