

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO ET-PARROT 70/220...240 I

ET-PARROT® | Transformador eletrônico para lâmpadas de halogéneo baixa voltagem



Áreas de Aplicação

- Effect and accent lighting
- Living rooms
- Object lighting
- Conference rooms
- Restaurants
- Recessed and surface-mounted furniture luminaires
- Shop lighting
- Event rooms

Vantagens do Produto

- Very low power loss thanks to high efficacy
- Protective operation throughout the entire partial-load range for long lamp life

Características do Produto

- Line frequency: 50...60 Hz
- RI suppression: to EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, EN 55022
- Line harmonics according to EN 61000-3-2
- Immunity according to EN 61547
- Safety: to EN 61347
- Short-circuit protection, overload protection, overtemperature protection: electronically reversible
- Electrical isolation between the primary side and the secondary side
- Dimmable on the leading edge and trailing edge

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	74,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Tensão nominal de saída	11,9 V / 12 V ¹⁾
Gama de tensão de entrada	220...240 V
Tensão de entrada AC	198...264 V
Corrente elétrica de entrada	0,45 A
Frequência da rede	50/60 Hz
Fator de potência λ	0,95 ²⁾
Eficiência do reator	95 % ³⁾
Perda de potência	4 W ⁴⁾
Número máx. de ECG num circuito 10 A (B)	37
Número máx. de ECG num circuito 16 A (B)	59
Frequência de operação	50 kHz ⁵⁾

1) 70 W / 20 W


2) Mínimo

3) À carga máxima

4) Máximo

5) Aproximadamente

DIMENSÕES & PESO



Comprimento	128.00 mm
Nicho de montagem, comprimento	119,0 mm
Largura	38.00 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	38.00 mm
Altura	31.00 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	31.00 mm
Secção do cabo, primário	0,75 mm ²
Secção do cabo, secundário	0,75 mm ²

Comprimento máximo do cabo (entrada)	12 mm / 6,0 mm ¹⁾
Comprimento máximo do cabo (saída)	12 mm / 6,0 mm ¹⁾
Peso do produto	115,00 g

¹⁾ revestimento de cabo / Fio

CORES & MATERIAIS

Cor do produto	branco
Material da caixa	Plástico
Material do corpo	Plástico

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	0...+45 °C
Temperatura máxima no ponto TC	70 °C
Temperatura máx carcaça em caso de falha	110 °C
Humidade rel. admissível no funcionam.	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Máximo de 56 dias/ano em 85%

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Fechado	Não
---------	-----

ATRIBUTOS

Dimmable	Yes
Faixa de dimerização	0...100 %
Proteção contra superaquecimento	Reversão automática
Proteção contra sobrecarga	Reversão automática
Resistente à ausência de carga	Sim
Protecção curto-circuito	Reversão automática
Comprimento máx. da fiação Reator/lâ REM	2,0 m
Indicada p. luminárias com cl. protecção	II
Tipo de conexão, saída	Terminal de parafuso

CERTIFICADOS & NORMAS

Selo de aprovação	VDE / EAC
Normas	Acc. EN 61347 / Acc. EN 55015 / Acc. EN 61000-3-2 / Acc. EN 61547
Grau de protecção	II
Tipo de protecção	IP20

DADOS LOGÍSTICOS

Temperatura de armazenagem	-40...+85 °C
----------------------------	--------------

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction 590730_EAC - ET-PARROT / ET-ZE
	FICHA TÉCNICA DO PRODUTO 321724_ATI ET-PARROT 105/220-240 I / ATI ET-PARROT 70/220-240 I (G+GB)
	Certificates 504178_EAC HT family
	Certificates 504206_VDE-EMC-Certificate ET-PARROT
	Declarations of conformity 710835_EC-DOC Halotronic
	Declarations of conformity HALTORONIC CE 3674444 210120
	CAD data 343999_ET-PARROT FILE STP

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4008321111593	Sem embalagem 1	127 mm x 40 mm x 30 mm	115.00 g	0.15 dm ³
4008321111609	Shipping box 50	290 mm x 231 mm x 220 mm	6221.25 g	14.74 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.